



ABSOGRIP

Absorbant de sécurité - Action enttoyante
CONFORME A LA NORME NFP 98-190



- Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190.
- Absorbe toute sorte de liquide : essence, hydrocarbures, fuel, huiles, graisses, acides, acétone, etc...
- Excellente tenue à l'écrasement, résiste au passage des véhicules.
- Antidérapant. Ne se délite pas dans l'eau.
- Recommandé pour tous les types de sols et de routes.
- Ne tache pas les sols en rouge.
- Ne se transforme pas en boue après absorption.
- Ne s'envole pas sous l'effet du vent.
- Ininflammable. Produit 100 % naturel.
- Destiné à l'absorption de toute sorte de liquide ou fluide sur tout type de sol et les chaussées des routes et des autoroutes.
- Utilisable en milieu alimentaire

APPLICATION

Epandre une fine couche de quelques millimètres. Laisser agir de façon à ce que l'absorption se fasse. Eliminer par simple balayage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Granulé fin de couleur marron clair.

Densité apparente : 545 g/l.

Granulométrie : 20/50 mesh (0,3 à 0,85 mm).

POUVOIR ABSORBANT SELON LA NORME NF T 90-361

> Hydrocarbures (gazole) : 110 % minimum

> Eau : 125 % minimum

Nature : Attapulгите calcinée à environ 900 °C.



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.