



BRITE STALUME

Désoxydant, dégraissant d'aluminium

- Désoxyde en une seule opération.
- Brite Stalume 27 a un très haut pouvoir dégraissant.
- Dissout graisses, cambouis et gomme.
- Elimine aussi les coulures de rouille superficielle.
- Donne un aspect brillant au support.
- La surface traitée est proprement renouvelée.
- Sans colorant.
- Désoxyde les ridelles et les bennes en aluminium des poids lourds.
- Dégraisse les corps de pompes de gazoles.
- Déroche les aciers inoxydables

APPLICATION

En pulvérisation :

Diluer 1 volume de Brite Stalume 27 pour 3 volumes d'eau.

Mouiller le support, pulvériser la solution de bas en haut, laisser agir 5 minutes.

Frotter légèrement, laisser agir encore 5 minutes. Rincer à l'eau sous pression.

En bain :

Faire une solution d'1 volume de Brite Stalume 27 pour 3 volumes d'eau.

Immerger la pièce 10 à 20 secondes.

Rincer à l'eau sous pression.

Dans le cas d'un dérochage en bain laisser immerger les pièces 10 à 15 minutes. Rincer à l'eau sous pression.

Pour des dégraissages légers, Brite Stalume 27 peut être dilué jusqu'à 9 fois son volume d'eau.

Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.

Ne pas appliquer sur l'aluminium anodisé et les vitres. Par temps froid, le temps d'action augmente.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité à 20 °C : 1,08.

pH pur : < 1

pH dilué à 1+3 volumes : ± 2.



500 L



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.