TECHNIQUE

FICHE

CALNET

Nettoyant dégraissant, désincrustant de sécurité très moussant

- ► Se dilue à l'eau douce ou à l'eau de mer.
- ► Bon pouvoir désincrustant.
- ► Excellent dégraissant : élimine efficacement les graisses et les huiles.
- ► Se mélange instantanément à l'eau.
- ► Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.
- ► Sans attaque sur les plastiques, chromes, aluminium, métaux galvanisés dans les conditions d'emploi prescrites.
- ► Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.

Désembouage des canalisations en circuits fermés.
Désincruste la rouille, les algues des sols de garages, des aires de lavage, des installations portuaires, des bateaux. Dégraisse les bâches de camions, les jupes de chaudières.
Dissout les fines couches de calcaire.
Nettoyage des filtres à air des engins TP, camions.
Nettoyage des sols ciment avant peinture.

APPLICATION

Diluer entre 10 et 25 % dans l'eau.
Pulvériser la solution sur la surface à décaper. Laisser agir quelques minutes. Brosser légèrement pour activer la pénétration. Rincer à l'eau sous pression.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.
Densité : 1,06 environ.
pH à l'état pur : voisin de 1.
pH à la dilution de 1 volume pour 10 volumes d'eau : 1,8.

200L

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.