



## ERDISIL

Lubrifiant - lustrant, haute pureté

- Favorise le glissement.
- Incolore, ne tache pas les supports.
- Evite l'adhérence sur tous les supports.
- Silicone de très haute pureté.
- Résiste de - 50 °C à + 200 °C.
- Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit (enregistrement n° 148887).

*Lustrant pour tableaux de bord, bureaux, fauteuils en skaï, stratifiés.*

*Lubrifiant pour les serrures, micromécaniques.*

*Protection des vêtements de cuir, des joints de caoutchouc, des portières de voitures.*

*Démoulage en injection plastique, évite l'adhérence.*

*Agent de glisse dans l'industrie alimentaire : cuisines, entrepôts frigorifiques, usines agroalimentaires.*

*Univers viti-vini : Empêche l'adhérence des produits phytosanitaires. Protège contre la corrosion le matériels pendant la période d'hivernage. Protège contre l'humidité et la vapeur. Prolonge la durée de vie du matériel.*

**VERSION VRAC :**

*S'utilise pour les glissières, les serrures, les parcmètres, les tiroirs, la micro-mécanique. Démoulage en injection plastique.*

*Evite l'adhérence sur les formes dans l'industrie de la chaussure.*

## APPLICATION

Agiter l'aérosol avant l'usage

Pulvériser uniformément sur l'ensemble du support à traiter à environ 20 cm de distance.

Pour lustrer les surfaces, uniformiser avec un chiffon sec et propre.

S'utilise pur. Pulvériser uniformément sur le support à traiter à une distance d'environ 20 cm. Pour les traitements en bac, immerger les pièces quelques instants, retirer et laisser sécher.

## CARACTERISTIQUES

Volume net : 600 ml.

Gaz propulseurs : butane et propane.

Rigidité diélectrique après évaporation des solvants :  
16 000 V/mm



## VERSION VRAC

Aspect : liquide incolore.

Odeur : cire.

Densité : 0,79 environ.

Point éclair : > 63 °C.



**Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.**