



FORMULA 50

Nettoyant dégraissant concentré multiusage

- Formulation unique de détergents, d'agents séquestrants, d'inhibiteurs de corrosion et de solvants hydrosolubles.
- Ininflammable.
- Produit puissant, polyvalent et économique.
- Nettoie, dégraisse de nombreuses surfaces.
- S'utilise toujours dilué dans l'eau, même dure.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90%.
- S'utilise manuellement ou avec équipements.

Dégraisse les moteurs, machines, châssis, métaux ferreux avant peinture.

Nettoie les sols en ciment, en carrelage, en plastique, les murs, les intérieurs de voitures et les filtres d'aération de climatisation.

Nettoie les pistes de station-service. Décolle les affiches et papiers peints.

APPLICATION

FORMULA 50 s'utilise toujours dilué dans l'eau entre 1 pour 1 à 1 pour 50 suivant l'application et le degré de souillure.

Pulvériser la solution, laisser agir, brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.

Moteurs et châssis : 1 volume pour 3 à 5 d'eau chaude. Laisser agir 15 à 20 minutes. Rincer à l'eau sous pression.

Intérieur des voitures : 1 volume pour 5 à 10 d'eau. Pulvériser, brosser légèrement à l'aide d'une éponge humide.

Sols et murs : 1 volume pour 10 à 40 d'eau. Brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.

Machines-outils non peintes : 1 volume pour 5 d'eau. Pulvériser sur la machine de bas en haut, attendre 2 ou 3 minutes et rincer avec une éponge humide.

Décollage des affiches et papiers peints : 1 volume pour 10 d'eau.

Ne pas stocker en dessous de 0°C.

FORMULA 50 à forte concentration attaque les surfaces peintes et l'aluminium poli. Faire un test préalable ou utiliser une solution très diluée.

Ne pas laisser sécher le produit sur les vitres, rincer immédiatement pour éviter l'apparition de dépôts tenaces.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide transparent bleu-vert.

Odeur : légère (glycols).

pH : 13 - 13,5.

pH (1/40) : 12 - 12,5.



255 L



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.