



## BIOXYCAN GRAVITY X3

Fontaine mobile pneumatique électrique à chaud

La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression mobile et parfaitement ergonomique. En combinaison avec la solution BIOXY CLEAN, NATURA CLEAN..., elle nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres. Il faut brancher l'appareil jusqu'à extinction du voyant lumineux afin que la solution de nettoyage soit à la température optimale. L'appareil est ensuite autonome et peut se déplacer dans l'atelier en le connectant au réseau d'air comprimé.

La fontaine mobile multi-usages dispose en plus d'une soufflette tête plate basse pression, d'un bac de trempage intégré (travail en temps masqué) et d'une filtration 50 µm afin d'augmenter la durée de vie de la solution.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fontaine mobile fonctionnant à chaud
- Solution de nettoyage BIOXY CLEAN ou BIOXY L9 non étiquetée, chauffée à 38 °C
- Filtration 50 µm pour maintenir la qualité de la solution et limiter la maintenance et les déchets
- Temps de chauffe de 15 à 38 °C : 20L - env. 15 min
- Nettoyage par le pinceau ou par trempage (bac intégré en fond d'évier)
- Sécurité de surchauffe (à réarmement)
- Vidange simplifiée : bouchon avec bec verseur intégré et poignée de manipulation
- Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement

\*\*\*\*\* Possibilité de rajout d'un couvercle

\*\*\*\*\* Possibilité de rajout d'une housse



Dimensions fontaine : 82 x 53 x h105

Dimension table de nettoyage intérieur : 55 x 43 x h15

Poids à vide : 23 kg

Volume réservoir : 40 litres

Alimentation électrique : 230V - 2kW (9A)

Alimentation en air comprimé : 10 bar maximum

Outils : pinceau avec brosse interchangeable, soufflette tête plate

Charge utile : 30 Kg

Bac de trempage - intégré en fond d'évier : 24 x 22 x h8 - volume 4 L

Débit pompe : réglable de 0 à 6 litres/mn + robinet débit pinceau

Puissance de chauffe : 2 kW

Conso électrique : 150 W/ h

Matière: Polyéthylène haute densité (PEHD)

Filtration: Filtre chaussette 50 µm

Mobilité: 4 roues polyuréthane dont 1 avec frein

Niveau sonore: 59 dB à 1m

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*