

**NETOSOL**

Absorbant-nettoyant antidérapant

- Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190.
- **ABSORBE** : Les huiles, les hydrocarbures, le fuel, les émulsions, les acides ainsi que toutes autres solutions aqueuses.
- **NETTOYANT** : Après absorption, un simple balayage suffit.
- Laisse ainsi un sol propre et sec.
- **ANTIDÉRAPANT** : Sur tous les types de sols souillés par des liquides.
- Attestation d'aptitude aéronautique n° 005 - Fiche n° 8001.
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Recommandé pour tous les types de sols.
- Ne s'envole pas sous l'effet du vent.
- Ne se transforme pas en boue après absorption.
- Totalement inodore.
- Absolument ininflammable.
- Enregistré NSF n°160120 catégorie J1 : Autorisé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire en tant qu'agent absorbant ou antidérapant pour le traitement local des sols afin de corriger une situation dangereuse.

APPLICATION

Epandre une fine couche de quelques millimètres.
Laisser agir de façon à ce que l'absorption se fasse.
Eliminer par simple balayage.

CARACTERISTIQUES

Absorbant type A (vrac) (norme NFP 90-362).

Densité apparente : 0,47 à 0,51.

Granulométrie : 0,3 à 0,7 mm.

POUVOIR ABSORBANT SELON LA NORME NF T 90-361

> Hydrocarbures (gazole) : 152 %.

> Eau : 136 %.

Absorption d'eau : 580 à 630 grammes par litre d'absorbant (Westinghouse).

Absorption d'huile : 490 à 530 grammes par litre d'absorbant (Westinghouse).

Terre de diatomée calcinée à 900 °C



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.