



POLYCAL

Décapant de calcaire, graisses et algues

- Décape et dégraisse en une seule opération.
- Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants.
- Action très rapide.
- Contient des inhibiteurs de corrosion

Nettoyage des carrelages après pose.

Décapage des carrelages, des piscines, des sols en ciment.

Entretien des coques plastiques de bateaux, des caoutchoucs de patinoires et piscines, ainsi que des sanitaires.

APPLICATION

S'utilise toujours dilué dans l'eau, entre 15 et 25 %. A l'aide d'un pulvérisateur, appliquer la solution sur le support à décapier, laisser agir 5 min environ, brosser et rincer abondamment à l'eau.

Préserver les métaux non ferreux contre les projections.

Protéger les métaux contre l'exposition prolongée aux vapeurs du produit.

Après rinçage appliquer un produit antirouille pour éviter la réoxydation.

Ne pas appliquer sur marbres et comblanchiens.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide de couleur rouge.

Densité à 20 °C : 1,11 environ.

pH pur : < 1.

pH dilué à 15 % : < 1.

Pouvoir détartrant : 1 litre de produit pur dissout 320 g de calcaire.



jusqu'à 33 L



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.