



PRESTO HFE II

Solvant de nettoyage diélectrique

- ▶ Conforme à la norme BOEING D6-17487.
- ▶ PRESTO HFE II dégraisse sans les endommager les pièces métalliques, plastiques (PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis et isolants.
- ▶ PRESTO HFE II permet l'entretien des appareils et installations électriques et électroniques (plaques, circuits, contacts, etc...).
- ▶ PRESTO HFE II convient pour le nettoyage des tubes en polyéthylène avant électro-soudage.
- ▶ Propulseur nouvelle génération.
- ▶ Ininflammable.
- ▶ Séchage très rapide.
- ▶ Ne laisse pas de résidus après évaporation.
- ▶ S'utilise tête en haut et tête en bas.

Conforme à la norme Boeing D6-17487 (révision N).

PRESTO HFE permet l'entretien des appareils et installations électriques et électroniques (plaques, circuits, contacts, etc.).

PRESTO HFE convient pour le nettoyage des tubes en polyéthylène avant électro-soudage.

Utilisés par les compagnies aériennes, services électriques, services d'entretien industriels, industries diverses (gaz. électriques...)

APPLICATION

Pulvériser à environ 20 cm du support à nettoyer jusqu'à ruissellement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Odeur : faible.

Volume net : 333 ml.

Gaz propulseur : HFO-1234ze.

Indice Kauri-butanol du solvant : 25.

Rigidité diélectrique du solvant : 18 kV/2,5cm.



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.