

**PROLUTEC**

Protection soluble à l'eau

- ▶ Se présente sous forme aqueuse.
- ▶ Ne demande aucune dilution, prêt à l'emploi.
- ▶ Reste soluble à l'eau même après séchage.
- ▶ Résiste à plus de 190°C.
- ▶ Renferme un inhibiteur de corrosion.
- ▶ Ne contient pas de silicones.
- ▶ S'élimine par simple lavage à l'eau.
- ▶ Ininflammable.
- ▶ Après lavage, ne tache pas.
- ▶ Sans attaque sur les supports.
- ▶ Sans odeur, sans COV.
- ▶ Sans phosphates.

S'utilise à l'intérieur sur les vitres, encadrements en aluminium et sur le métal peint ou non.

Protection des vitres, encadrements en aluminium contre les projections de peinture, des parois de cabines à peinture.

APPLICATION

Protection contre les projections de peinture :

Soit au pulvérisateur, soit au pinceau, appliquer une couche uniformément sur la surface à protéger (1 l pour environ 10 m²). Renouveler périodiquement l'application.

Lorsqu'il s'agit d'une peinture insoluble à l'eau, éliminer celle-ci à l'aide d'un brossage à l'eau chaude, ensuite éliminer le produit par rinçage à l'eau.

Protection contre les projections de soudure :

Faire la même opération que ci-dessus.

Éliminer les projections de soudure à l'aide d'une brosse douce, rincer à l'eau chaude pour éliminer le produit.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide visqueux incolore.

Densité à 20 °C : 1,008 environ.

pH neutre : 7,7 environ.



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.