



STRIPFAST

Décapant peinture en gel

- Sans solvants chlorés
- Formulé selon les dernières normes de sécurité européennes. L'absence de chlorure de méthylène garantit la sécurité pour l'utilisateur et l'environnement
- Facilité d'application : Peut être appliqué avec un pinceau ou une brosse.
- Inoffensif pour les surfaces : Peut aussi être utilisé sur les alliages légers,
- Formule gel : rend le produit aussi utilisable sur des surfaces verticales, où il crée un temps de contact plus long ce qui permet au produit de mieux fonctionner

APPLICATION

Bien mélanger, puis appliquer le produit sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse. Laisser le produit agir pendant 5 à 20 minutes, selon le type de peinture qui doit être enlevé, l'épaisseur de la couche et l'âge du revêtement. Utiliser de la laine d'acier pour enlever la peinture écaillée. Si nécessaire, répéter le processus. Le produit ne sèche pas rapidement grâce à la formulation de gel et il peut également agir pendant plusieurs heures sans endommager le matériau.

Utiliser sur le bois, le fer, les surfaces verticales en béton, à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsqu'il est utilisé sur le bois, poncer si nécessaire après avoir retiré la peinture. Sur les autres matériaux, il peut être nécessaire de nettoyer après l'extraction avec un solvant avant d'appliquer d'autres traitements (par exemple de la peinture).

**Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou des surfaces exposées à des sources de chaleur.
Il est conseillé de tester la compatibilité du produit avec le substrat avant toute utilisation**

CARACTERISTIQUES

Forme.....	Gel visqueux
Couleur.....	Transparent
Odeur.....	Typique
Densité (20 ° C).....	0,95 g/cm ³
Hydrosolubilité.....	Insoluble
Point d'éclair.....	<21°C
Produit.....	~ 4 m ² /kg



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.