



ZEP 45 X-TREME

Graisse de montage céramique



- ▶ Graisse de montage céramique sans métal.
- ▶ Facilite le montage, démontage des pièces.
- ▶ Permet un démontage rapide même après exposition à des températures élevées jusqu'à 1200°C.
- ▶ Améliore le couple de serrage.
- ▶ Résiste aux intempéries et aux délavages.
- ▶ Résiste aux atmosphères humides et aux produits chimiques.
- ▶ Assure une lubrification de longue durée même dans des conditions extrêmes.
- ▶ Contient des additifs anticorrosion et anti-oxydation très puissants.
- ▶ Enregistrement NSF H2

APPLICATION

Nettoyer soigneusement le filetage ou la surface à traiter. Utiliser une brosse dure pour nettoyer les pièces filetées déjà utilisées.

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Appliquer la quantité suffisante ZEP 45 X-TREME afin de remplir les creux du filetage en pulvérisant la graisse à une distance d'environ 25 cm.

La propriété lubrifiante de la graisse céramique est obtenue après évaporation du solvant (environ 5 min). Un surplus de produit ne cause pas de dommage.

Ne pas mélanger à d'autres huiles ou graisses.

CARACTERISTIQUES

Aspect : pâte de céramique blanche

Épaississant : bentonite

Densité (20°C) : 0,658

Grade NLGI : 1-2

Essai 4-Billes, Charge de soudure : 2000 N

Plage de température : -40°C à 1200°C

Volume net : 600 ml

Gaz propulseur : butane, propane, isobutane



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.